

FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR TOP-FLOR


<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>
5076 02	White lamelles (3 frises)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 24	Chêne Gris clair planche (monolame)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 49	Chêne Etoile mat (monolame)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 46	Chêne Rustique naturel clair (monolame)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 52	Chêne Moderne (3 frises)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 47	Chêne Grey moyen (monolame)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 48	Chêne Moderne (monolame)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²
5076 51	Chêne Gris bleuté (monolame)	7 x 190 x 1200 mm	UNICLIC	1.824 m ²

DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 7mm, Classe 23/31, AC3. (Norme EN 13329)

Garantie 10 ans en usage domestique.

Certifications / Classements :



DESTINATION :

Neuf et rénovation - Pièces sèches- Intérieur – Classe 31.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif.

Nous consulter pour d'autres usages.

MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système CLIC UNICLIC®.
- Pose sur chauffage au sol possible.

ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds).

Contreplinthes assorties.

Profils Incizos multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures).

DONNEES TECHNIQUES

Taber – Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 2000 tours.
Gonflement à l'humidité	EN 13329	Après immersion 24h00.	18%
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désafleurs Joints ouverts Tuilage longueur Tuilage largeur	≤ 0.15 mm ≤ 0.20 mm Concave : 0.50% - Convexe : 1% Concave : 0.15% - Convexe : 0.20%
Résistance à l'impact - Petite bille - Grosse bille	EN 13329	≥ 8 N ≥ 500 mm	≥ 8 N ≥ 500 mm
Résistance à la rayure	EN 438-2, 25		5 N
Résistance aux tâches	EN 13329	Groupe 1, 2 Groupe 3	Classe 4 Classe 5
Résistance à la lumière UV	EN 13329	Résistance bleue	>6
Cigarette brûlante	EN 438-2, 30		Classe 4
Déplacement pieds de meubles	EN 424	Pied 0.1 mm / 32 kg Pied 3 mm / 100 kg Pied 2 mm / 100 kg	Pas de changement Pas de changement Pas de changement
Chaises à roulettes (type W EN 12529)	EN 13329	25 000 cycles	Pas de changement
Résistance à la glissance	EN 13893		DS
Emission formol	EN 717		E1 < 0.025 ppm
Résistance thermique	ISO 8302		0.051 m².°K/W
Chauffage par le sol		Avec sous couche spéciale	OK
Réduction aux bruits d'impact	ISO 712 / 2	Selon sous couche	ΔLw = selon sous couche

ENTRETIEN

Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.

Entretien **légerement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palettes de 60 colis – Poids au m² : 6.83 kg – 8 lames par colis.

